



输出端  
(OUTPUT)

输入端  
(INPUT)

技术特性:

额定输入转速: 5000rpm  
 最大输入转速: 10000rpm  
 最大弯曲力矩: 120N  
 容许轴向力: 1800N  
 平均使用寿命: 20000h  
 满载效率: 97%

回程间隙:  $P0 \leq 2$   $P1 \leq 4$   $P2 \leq 6$   
 噪音:  $\leq 60$ dB  
 工作温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$   
 防护等级: IP65  
 安装方式: 任意

|                      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 速比 i                 | 4    | 5    | 7    | 10   |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出扭矩 Nm            | 50   | 66   | 54   | 45   |  |  |  |  |  |  |
| 最大输出扭矩 Nm            | 150  | 198  | 162  | 135  |  |  |  |  |  |  |
| 转动惯量 $\text{Kgcm}^2$ | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |

外观图

PGF060-L1

|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |
| 绘图 |    |    | 校对    |    |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |

|    |     |
|----|-----|
| 视角 |     |
| 版本 |     |
| 重量 |     |
| 数量 |     |
| 比例 | 1:1 |

输入14-50-70-M4

备注:

2020.05.12